

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Filterschaum ppi60 / filterfoam ppi60**

Artikel-Nr.: **6953**

Prüfung	Norm	Wert
Rohstoffbasis Basis		Polyurethan auf Polyesterbasis Polyurethane on basis of Polyester
Struktur Cell structure		total offenporig totally open cell structure
Porenzahl Pores		60 Poren auf 1 inch +10, -7 Poren 60 pores / 1 inch + 10, -7 pores
Spezifisches Gewicht Density		27 - 33 kg/m³
Zugfestigkeit Tensile strength		mind. 180 kPa min. 180 kPa
Stauchhärte compression deflection		3,0 - 5,0 kPa bei 40% Kompression 3,0 - 5,0 kPa; 40% compression
Bruchdehnung Elongation at break		200 %
Temperaturgrenze Temperature range		-40°C bis +100°C -40°C to +100°C
Ausscheidungsfrei: free from elimination:		Ja Yes
lieferbare Farben available colours		dunkel; andere Farben auf Anfrage dark; other colours on inquiry

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.

The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.