

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Schwammgummi RSF 600 grau**
 Artikel-Nr.: **16969**

Prüfung	Norm	Wert
Qualität Quality		RG600 - fein fine
Raumgewicht Density		600 kg +/-90
Basis basis		Naturkautschuk natural rubber
Härte Density		hart hard
Porenstruktur porosity		fein fine
Farbe color		grau grey
Stauchhärte hardness		~ 138 kPa
Reißfestigkeit tensile strength		~ 1,2 N/ mm ²
Reißdehnung elongation		~ 460 %
Weiterreißwiderstand tear growth resistance		~ 3,4 N/ mm
Abriebfestigkeit abrasion resistance		gut good
Wärmebeständigkeit heat resistance		bis 70 °C
Wasseraufnahme water absorption		~ 3 %
Ozonbeständigkeit ozone resistance		nicht gegeben non resistant
Brandverhalten fire behaviour		leicht entflammbar, Russbildung easily inflammable, soot production
Beständigkeit gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel Resistance against Alkali, Acids, Oils, Fats and organic liquids		nicht gegeben non resistant

Hinweise:

Keinesfalls verwenden für: Verzehr, Kleinkinder

Consideration:

Do not use for: consumption, infants

Anmerkungen:

Gewisse Schwankungen in Bezug auf Porengröße, Porenbild, Farbe und Weichheit sowie Änderungen aufgrund von Fertigungsprozessen behalten wir uns vor. Alle Schwammgummiprodukte enthalten weder Asbest, FCKW, Formaldehyd noch Schwermetalle. Zur Herstellung werden ausschließlich die in der Industrie üblicherweise eingesetzten Stoffe verwendet.

Comment:

Possible fluctuations in reference to porosity, density, color and changes due manufacturing process are excepted. Substances like Asbest, FCKW, Formaldehyd or heavy metals are not embodied in our products. For our production we exclusively use substances which are common in the industrial sector.

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.