



TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Filterschaum, ppi 45 / mousse filtre ppi45**

Artikel-Nr.: **6270**

| Prüfung | Norm | Wert |
|---|-------------------|---|
| Qualität qualité | | Filterschaum PPI 45 mousse filtre ppi45 |
| Rohstoffbasis Base | | Polyurethan auf Polyesterbasis polyuréthane polyester |
| Struktur structure | | total offenporig avec des alvéoles ouvertes |
| Porenzahl nombre d'alvéoles | | 45 Poren auf 1 inch ± 7 Poren 45 ± 7 alvéoles par inch |
| Spezifisches Gewicht poids spécifique | DIN EN ISO 845 | 29 bis / à 35 kg/m³ |
| Zugfestigkeit résistance à la traction | DIN EN ISO 1798 | mind. / au moins 130 kPa |
| Bruchdehnung allongement à la rupture | DIN EN ISO 1798 | mind. / au moins 110 % |
| Stauchhärte résistance à la compression | DIN EN ISO 3386-1 | 3,0 bis / à 5,5 kPa 40 % Kompression / compression |
| Temperaturgrenze température d'utilisation | | - 40 °C bis / à 100 °C |

**Lieferbare Farben: Standard: dunkel
andere Farben auf Wunsch
couleurs disponibles: standard: foncé; d'autres couleurs disponible sur demande**

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.