



## TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Polyurethanschaumstoff weiß / Polyurethan foam white**

Artikel-Nr.: **13056**

<b>Prüfung</b>	<b>Norm</b>	<b>Wert</b>
Rohdichte Density	DIN EN ISO 845 ASTM D-3574	<b>52 ± 3 kg/m<sup>3</sup></b>
Stauchhärte Compression load deflection	DIN EN ISO 3386-1 (40%) ASTM D-3574C	<b>6,5 ± 1,2 kPa</b>
Zugfestigkeit Tensile strength	DIN EN ISO 1798 ASTM D-3574E	<b>&gt; 100 kPa</b>
Bruchdehnung Elongation at break	DIN EN ISO 1798 ASTM D-3574E	<b>&gt; 150%</b>
Druckverformungsrest Compression set	DIN EN ISO 1856 (22h, 50%, 70 °C) ASTM D-3574D	<b>&lt; 5%</b>
Zellenzahl pores per cm		<b>32 ± 4 /cm</b>

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.  
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.